Cartuccia in-line Carbon Block CTO33COD

Formato 12" x 2½" | Attacchi a codolo da 3/8"

CARBONE ATTIVO **FILTRAZIONE 5 µm** **USO DOMESTICO**

Cartuccia filtrante in-line a carbone attivo compresso per impianti domestici di trattamento dell'acqua. Contribuisce a ridurre cloro, odori e sapori sgradevoli e viene impiegata nel pretrattamento o post-trattamento di sistemi a osmosi inversa e microfiltrazione compatibili.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice commerciale	**CTO33COD**
Tipologia	**Cartuccia filtrante in-line**
Tecnologia	**Carbon Block (carbone attivo compresso)**
Formato nominale	**12" x 2½"**
Lunghezza effettiva	**315 mm**
Diametro esterno	**63 mm**
Grado di filtrazione	**5 µm**
Durata dichiarata a catalogo	**7.400 litri***
Portata nominale	**230 l/h**
Perdita di carico a filtro pulito	**Δp = 0,10 bar**
Pressione massima	**8 bar**
Temperatura massima	**38 °C**
Collegamenti	**Attacchi a codolo da 3/8"**
Materiale adsorbente	**Carbone attivo conforme a UNI EN 12915**

COMPATIBILITÀ E ACCESSORI

Verificare la presenza di attacchi a codolo da 3/8" e lo spazio disponibile per una cartuccia lunga 315 mm e larga 63 mm. Raccordi suggeriti a catalogo: H0066-UE0606 (gomito 3/8" per tubo 3/8") e H0085-UE0604 (gomito ridotto da 3/8" a 1/4").

*La durata di 7.400 litri è quella dichiarata nel catalogo tecnico; la durata reale dipende dalle condizioni dell'acqua e dalla manutenzione dell'impianto.