OSMO PRO HP

Osmosi inversa a produzione diretta con booster e sonda

90 l/h

2 × 300 GPD

24 V DC

Sistema compatto a osmosi inversa per installazione sottozoccolo, con erogazione diretta dell acqua trattata senza serbatoio di accumulo. Pompa booster, centralina e sonda antiallagamento integrati nel sistema.

DATI TECNICI

Codice prodotto / SKU	**OSMO-PRO-HP / DRO OSMO-PRO-HP**
Tecnologia	**Osmosi inversa a produzione diretta**
Installazione	**Sottozoccolo, punto d uso domestico**
Portata nominale permeato	**90 l/h (circa 1,5 l/min)**
Membrane osmotiche	**2 membrane da 300 GPD ciascuna**
Reiezione salina massima	**94% (regolabile con miscelazione)**
Pressione acqua in ingresso	**2–4 bar**
Pressione massima di lavoro	**7 bar**
Alimentazione elettrica	**230 V AC ingresso alimentatore**
Alimentazione apparecchiatura	**24 V DC**
Lunghezza corpo macchina	**40 cm (400 mm)**
Larghezza/profondità	**44 cm (440 mm)**
Altezza corpo macchina	**10,5 cm (105 mm)**
Peso netto e peso imballato	**Non dichiarati nei dati disponibili**
Dimensioni imballaggio	**Non dichiarate nei dati disponibili**
Protezione	**Sonda antiallagamento e avviso acustico**

COMPONENTI E RICAMBI

Prefiltro sedimenti, carbon block, elettrovalvole di ingresso e flussaggio, pressostati di minima e massima, pompa a membrana, manometro, centralina elettronica e valvola di miscelazione.

Ricambi: sedimenti PP33COD, carbone CTO33COD, 2 membrane AQM-2012-300. Usare con acque batteriologicamente sicure; TDS di ingresso consigliato non superiore a 600 mg/l.