CLIMAGURU

SCHEDA TECNICA | TRATTAMENTO ACQUA

Cod. documento: CG-PP12L-PP33COD

Cartucce in-line sedimenti PP - 12" x 2½"

Due varianti: attacco filettato F 1/4" oppure codolo rapido 3/8"

FILTRAZIONE 5 µm | **PRESSIONE MAX 8 bar** | **TEMPERATURA MAX 38 °C**

Cartucce in-line in polipropilene per la filtrazione meccanica di sabbia, ruggine e particelle solide sedimentabili. Involucro in polipropilene saldato a ultrasuoni. Per il pretrattamento di impianti domestici di osmosi inversa e microfiltrazione compatibili.

CONFRONTO TECNICO DELLE DUE VARIANTI

CARATTERISTICA	PP12L - 1/4"	PP33COD - 3/8"
SKU	**DRO PP12L**	**DRO PP33COD**
Tipologia attacco	**Filettatura F 1/4"**	**Codolo rapido 3/8"**
Formato nominale	**12" x 2½"**	**12" x 2½"**
Lunghezza effettiva	**285 mm**	**315 mm**
Diametro esterno	**65 mm**	**63 mm**
Grado di filtrazione	**5 µm**	**5 µm**
Portata nominale	**220 l/h**	**230 l/h**
Δp a filtro pulito	**0,1 bar**	**0,10 bar**
Durata a catalogo	**Non dichiarata**	**12.000 litri***
Pressione massima	**8 bar**	**8 bar**
Temperatura massima	**38 °C**	**38 °C**
Involucro	**Polipropilene**	**Polipropilene**
Peso	**Non dichiarato**	**Non dichiarato**

SCELTA DEL RICAMBIO E RACCORDI

PP12L: attacchi filettati femmina da 1/4". Accessori indicati a catalogo: H0087-ME0604, H0070-ME0404, H0061-MC0604, H0060-MC0404.

PP33COD: attacchi a codolo da 3/8". Raccordi indicati: H0066-UE0606 (gomito 3/8") e H0085-UE0604 (riduzione 3/8"-1/4").

*12.000 litri è la durata dichiarata esclusivamente per PP33COD; l'effettiva autonomia dipende dalle condizioni d'uso e dalla qualità dell'acqua.