

Bilancia digitale per refrigeranti

testo 560i – Bilancia digitale per refrigeranti con Bluetooth e valvola smart per il caricamento automatico di impianti di refrigerazione e pompe di calore

Caricamento automatico e preciso di refrigerante in base al surriscaldamento, al sottoraffreddamento e al peso target grazie alla valvola intelligente*

Collegamento e funzionamento senza fili con i manifold di Testo e la testo Smart App via Bluetooth

Tutti i valori misurati per il processo di ricarica a colpo d'occhio con salvataggio dei valori misurati nella testo Smart App


Particolarmente maneggevole grazie all'involucro compatto, al peso leggero, alla pratica maniglia per il trasporto e alla tracolla resistente

Compatibile con i manifold digitali testo 557s/550s/550i e testo 557/550



Bluetooth +
app

testo Smart App
per il download gratuito



La nuova bilancia per refrigeranti senza fili testo 560i, insieme alla valvola smart, rivoluziona il caricamento di impianti frigoriferi e pompe di calore. Infatti, grazie alla combinazione di testo 560i con valvola, manifold digitale di Testo e/o testo Smart App, puoi caricare gli impianti frigoriferi e le pompe di calore automaticamente e quindi con una rapidità e precisione senza precedenti. È possibile scegliere tra tre programmi automatici in base al peso di refrigerante, target di surriscaldamento o sottoraffreddamento. Basta selezionare il programma di ricarica nel manifold di Testo o nella testo Smart App,

inserire il valore target, e la bilancia per refrigeranti testo 560i con valvola smart farà il resto per te. I tuoi vantaggi: risparmio di tempo per lo svolgimento di altre operazioni e caricamento preciso e privo di errori dell'impianto.

La bilancia e la valvola si collegano automaticamente via Bluetooth al manifold e all'app sullo smartphone o tablet, garantendoti flessibilità anche in ambienti ristretti. Grazie all'involucro compatto e robusto, al peso leggero e la pratica maniglia per il trasporto, la bilancia è particolarmente maneggevole.

Dati per l'ordine

testo 560i kit

testo 560i Kit bilancia Bluetooth per refrigeranti e valvola smart incl. custodia con tracolla e batterie



Codice 0564 2560

testo 560i

testo 560i Bilancia Bluetooth per refrigeranti incl. custodia con tracolla e batterie



Codice 0564 1560

Accessori

Custodia con tracolla testo 560i, dimensioni 32,4x30,7x12,3 cm (L/P/H)

Codice

0516 1000

Valvola per refrigeranti

Valvola Bluetooth per bilancia testo 560i con batterie



Codice 0560 5600

La testo Smart App



testo Smart App

- Per tutte le applicazioni di testo 560i – dalla misura fino alla documentazione
- Programmi guidati per testo 560i con valvola Bluetooth per il caricamento automatico del refrigerante in base al valore target (surriscaldamento, sottoraffreddamento, peso, manuale)
- Compatibile con tutti gli strumenti di misura Testo abilitati per Bluetooth per impianti di climatizzazione/refrigerazione e pompe di calore
- Facile prevenzione degli errori di misura grazie a menu che offrono un supporto ottimale
- Analisi rapida grazie alla chiara presentazione dei valori (in formato grafico e tabellare)
- Creazione di report di misura digitali comprensivi di foto in formato PDF/CSV sul posto e invio diretto tramite e-mail



Scarica adesso
gratuitamente
Per Android e IOS



Dati tecnici

testo 560i	
Campo di misura	0,00... 100,00 kg
Precisione (+22 °C, ± 1 cifra)	Temperatura di lavoro -5 °C... +25 °C: ≤ ±(10 g + 0,03% rdg) (0... 30 kg) ≤ ±(10 g + 0,05% rdg) (30... 100 kg) Altra temperatura di lavoro: ≤ ±20 g (0... 10 kg) ≤ ±(10 g + 0,15% rdg) (10... 100 kg)
Risoluzione	0,01 kg
Umidità ambiente	0... 80% UR
Dati tecnici generali	
Collegamento	Bluetooth 4.2
Raggio Bluetooth®	>30 m in campo libero
Temperatura di lavoro	-10 °C... +50 °C / +14 °F... +122 °F
Temperatura di stoccaggio	-10 °C... +50 °C / +14 °F... +122 °F
Dimensioni	310 x 248 x 58 mm
Peso	3,46 kg (incl. batterie e custodia)
Classe di protezione	IP44
Tipo batteria	4 batterie alcaline AA
Durata batteria	> 70 h a +25 °C

Valvola refrigerante	
Umidità ambiente	0... 80% UR
Massima pressione di lavoro	40 bar
Dati tecnici generali	
Collegamento	Bluetooth 4.2
Raggio Bluetooth®	>50 m in campo libero
Temperatura di lavoro	-10 °C... +50 °C / +14 °F... +122 °F
Temperatura di stoccaggio	-10 °C... +50 °C / +14 °F... +122 °F
Dimensioni	95 x 119 x 47 mm
Peso	0,57 kg incl. batterie
Classe di protezione	IP54
Tipo batteria	Batteria alcalina da 9,0 V (6LR61)
Durata batteria	>60 h + 3000 azionamenti della valvola

Manifold compatibili di Testo

testo 550s

Manifold digitale smart con Bluetooth e blocco valvole a 2 vie

ad es. nel testo 550s Smart Kit
(codice 0564 5502)



testo 557s

Manifold digitale smart con Bluetooth e blocco valvole a 4 vie

ad es. nel testo 557s Smart Kit per il vuoto
(codice 0564 5571)



testo 550i

Manifold digitale comandato tramite app con Bluetooth e blocco valvole a 2 vie

ad es. nel testo 550i Smart Kit
(codice 0564 3550)



Non più disponibili:

testo 550*

Manifold digitale con Bluetooth per impianti frigoriferi e pompe di calore



testo 557*

Manifold digitale con Bluetooth per messa in servizio, assistenza e manutenzione



* La bilancia e i manifold testo 550/557 sono collegati tramite la testo Smart App.

Testo SpA
via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it